



品名	温度ヒューズ 仕様							
	A	C	D	E	G	I	72°C	120°C
DS-75MBGND	72	150	101	45	56	125	TF-9	TF-10
DS-100MBGND	98.4	150	119	63	56	125	TF-5	TF-8
DS-125MBGND	123	200	139	73	66	176	TF-9	TF-10
DS-150MBGND	148.4	200	153	87	66	176	TF-5	TF-8

11	網	1	SUS304	標準は10メッシュ
10	ステー	3	SUS304	t=1
9	温度ヒューズ	1	~	標準72°C
8	防火ダンパー	1	SUS304	t=1.5
7	防水フード	1	SUS304	t=0.5
6	—	—	—	—
5	格子ガラリ	1	SUS304	t=0.5
4	抜け止め金具	3	SUS304CSP	t=0.4
3	ベース	1	SUS304	—
2	—	—	—	—
1	前面フード	1	SUS304	t=0.5
品番	名称	数量	材質	備考

カチオン電着塗装+シルバー焼付塗装

整理NO 外形図面-443

型名	DS-(75~150)MBGND	設計	松野 横田
名称	丸形防風板フード・網・FD付	校図	田中
材質	別記	個数	~
尺度	NO	押印	
作成年月	2016/03/01	株式会社	大 佐

片番	訂正内容	日付	備考
△			
△			