



型名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	前面フードの板厚
◎DS-50SEG	47	157	145	120	42	78	40	12	—	0.5t
◎DS-65SEG	62	157	145	120	42	78	40	12	—	
DS-75SEG	72	157	145	115	37	78	40	12	—	
◎DS-80SEG	77	157	145	120	42	78	40	12	—	
DS-100SEG	97	157	145	115	37	78	40	12	—	
DS-125SEG	122	209	197	155	57	98	59	12	—	
DS-150SEG	147	209	197	145	47	98	59	12	—	0.8t
* DS-175SEG	172	252	240	196	68	128	62	18	—	
* DS-200SEG	198	252	240	230	102	128	62	18	—	
* ☆DS-225SEG	222	317	300	241	83	158	98	20	—	
* ☆DS-250SEG	246	317	300	241	83	158	98	20	—	

◎印は受注生産品になります。
 *印の前面フードとガラリベース板はネジ止めです。

☆DS-225SEG
 ☆DS-250SEG
 のガラリは下記形状になります。

8	ガラリ	1	SUS304	~	t=0.5	
7	—	—	—	—	—	
6	パイプガイド	1	SUS304#7# SUS433#1	~	t=0.5	
5	抜け止め金具	3	SUS304CSP	~	t=0.4	
4	ガラリベース板	1	SUS304	NO4仕上	t=0.5	
3	上側防雨板	1	SUS304#7# SUS433#1	~	t=1	
2	—	—	—	—	—	
1	前面フード	1	SUS304	NO4仕上	t=0.5~0.8	
品番	名称	数量	材質	表面処理	備考	片番

△	訂正内容	日付	備考	押印
△				
△				

整理NO	外形図面-A1
型名	DS-***SEG
名称	エクセレントフード・SE型・ガラリ仕様
設計	芳村
校閲	田中
材質	別記
個数	~
尺度	NO
株式会社 大佐	



特記事項