



◆印の防火ダンパー部分は上記形状になります。

型名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
◆ DS-75TESSGD-GW	72	213	190	126	36	165	90	70	138	185	113	23
◆ DS-100TESSGD-GW	97	213	190	139	49	165	90	70	138	185	113	23
◆ DS-125TESSGD-GW	122	245	220	154	56	197	98	100	170	217	110	25
◆ DS-150TESSGD-GW	147	245	220	172	74	197	98	100	170	217	110	25
◆ DS-175TESSGD-GW	172	305	275	220	92	240	128	120	210	270	142.5	30
◆ DS-200TESSGD-GW	197	305	275	229	101	240	128	120	210	270	142.5	30

13	パイプガイド	1	SUS304#7# SUS443J1	~	t=0.5		
12	—	—	—	—	—		
11	吸音材	1	グラスウール+ガラスクロス	—	—		
10	吸音材押さえ	1	SUS304	~	φ3		
9	底板	1	SUS304#7# SUS443J1	~	t=0.5~0.8		
8	防水用パッキン	1	発泡EPDM	~	—		
7	温度ヒューズ	1	~	~	72°C		
6	防火ダンパー	1	SUS304#7# SUS443J1	~	t=1.5		
5	抜け止め金具	3	SUS304CSP	~	t=0.4		
4	ベース板	1	SUS304#7# SUS443J1	~	t=0.5		
3	—	—	—	—	—		
2	雨滴 減音材	1	フォーム発泡ポリスチレン	~	—		
1	前面フード	1	SUS304#7# SUS443J1	~	t=0.5~0.6		
品番	名称	数量	材質	表面処理	備考	片番	

カチオン電着塗装+シルバー焼付塗装

整理NO	外形図-C37
型名	DS-***TESSGD-GW
名称	防音フード TESS型 ガラリ仕様 FD付
設計	松野
校閲	田中
実務	木村
別記	—
個数	~
尺度	NO
作成年月日	—
株式会社	大佐

- 火気使用室ではグラスウール仕様をご使用ください。
- 外壁側から点検できる場所に使用して下さい。