



◆印の防火ダンパー部分は上記形状になります。

型名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
◆ DS-75TESSGND-DP	72	213	190	126	36	165	90	70	138	185	113	23
◆ DS-100TESSGND-DP	97	213	190	139	49	165	90	70	138	185	113	23
◆ DS-125TESSGND-DP	122	245	220	154	56	197	98	100	170	217	110	25
◆ DS-150TESSGND-DP	147	245	220	172	74	197	98	100	170	217	110	25
◆ DS-175TESSGND-DP	172	305	275	220	92	240	128	120	210	270	142.5	30
◆ DS-200TESSGND-DP	197	305	275	229	101	240	128	120	210	270	142.5	30

13	パイプガイド	1	SUS304#74 SUS443J1	~	t=0.5
12	—	—	—	—	—
11	吸音材	1	ダイボルギー吸音フォーム	~	—
10	吸音材押さえ	1	SUS304	~	φ3
9	底板	1	SUS304#74 SUS443J1	~	t=0.5~0.8
8	防水用パッキン	1	発泡EPDM	~	—
7	温度ヒューズ	1	~	~	72°C
6	防火ダンパー	1	~	~	t=1.5
5	抜け止め金具	3	SUS304CSP	~	t=0.4
4	ベース板	1	SUS304#74 SUS443J1	~	t=0.5
3	網	1	SUS304	~	標準は3メッシュ
2	雨滴 減音材	1	ポリスチレン発泡体	~	—
1	前面フード	1	SUS443J1	~	t=0.5~0.6

カチオン電着塗装+シルバー焼付塗装

整理NO 外形図-C38

型名	DS-***TESSGND-DP	設計	松野 俊	校閲	田中
名称	防音フード TESS型 ガラリ仕様 網 FD付	個数	~	尺度	NO
木才	別記	別記	~	別記	NO
作成	年月日	作成	年月日	作成	年月日



特記事項 1) 外壁側から点検できる場所に使用して下さい。  
2) 火気使用室ではガラスウール仕様をご使用ください。